

# NF 202 315/60R22.5



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ширина профиля         | 315          |
| Высота профиля         | 60           |
| Посадочный диаметр     | 22,5         |
| Категория(индекс)      | L            |
| Тип рисунка протектора | Региональная |

## Технические характеристики

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Типоразмер!                                                                                | 315/60R22.5  |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Рулевая      |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | Ведущая      |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 152/148      |
| Индекс категории скорости                                                                  | L            |
| Индекс давления PSI                                                                        | 131          |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная   |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное  |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК          |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Региональная |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 15.2         |

|                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                                     | 120                           |
| Наружный диаметр, мм.                                                           | 950 ± 14                      |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                                  | 313                           |
| Статический радиус, мм.                                                         | 441 ± 7                       |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг                         | 3,550                         |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг                         | 3,150                         |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см <sup>2</sup> | 9.2                           |
| Обод рекомендуемый                                                              | 9.75                          |
| Тип вентиля бескамерной шины                                                    | УБ                            |
| Ездовая камера                                                                  | -                             |
| Тип вентиля ездовой камеры                                                      | -                             |
| Ободная лента                                                                   | -                             |
| Дополнительная маркировка                                                       | M+S, 3PMSF                    |
| Количество шипов, шт. *                                                         | ТУ 22.11.13-100-98358561-2020 |